

Trennwände / Raumteiler Typ OZ Serie 65

Dieses Produkt gestattet millimetergenaue Anpassungen, da es an keine festen Modulmasse gebunden ist. exakt anzupassen. Ebenso sind Türausschnitte, Brüstungshöhen und Traverspositionen frei wählbar. Das System ergibt grösstmögliche Flexibilität bei nachträglichen Veränderungen der Raumeinteilung oder bei Nutzungsänderung.

Das System wird in unserer Werkstatt nach Mass produziert und von unseren erfahrenen Monteuren perfekt montiert.

Technischer Beschrieb

Standart Aluminium-Profilrohre 65 x 33 mm matt eloxiert oder lackiert Ral 9010 weiss;
Option andere Ral - Farben als Option

Falzleisten aus PVC Farbe nach Wahl lt. Kollektion.

Verbindungen System OZ brevettiert.

Wand und Deckenanschluss mit Ausgleichsprofil und Dichtungsband

Beplankung 2 Spannplatten 16 mm 1 Steinwolle 25 mm zwischen beiden Platten
Gesamte Wanddicke 65 mm Hawapon 12Kg/ m2 als Option

Option Gipskarton,-Metallpaneele oder andere Werkstoffe

Verglasung Einfachglas 4 - 10 mm Isolierglas ESG VSC

Option Lamellenstoren zwischen 2 Scheiben

Türen/ Fenster Flügeltüren, Doppeltüren. Schiebetüren

Schiebefenster; Kippfenster

Systemeigene Alu-Rahmentüre. Bänder Dorma mit CRNI Führungsbolzen.

2-Dimensional verstellbar. Schloss mit Wechselfunktion

Beplankung und Verglasung wie Trennwand

Option Planetdichtung (selbstabsenkende Türdichtung zum Boden)

Türschliesser, Elektroöffner

Schalldämmmass Vollwand 41-49dB

Glas 31- 39 dB

Elementgewicht 23Kg/m2

Feuerwiderstand Keine Anforderung

